

PURWIL HPC Ladeanschlusskabel CCS-2 250 Compact

DC-Hochleistungs-Ladekabel mit CCS-2 Ladekupplung

2412_250_Compact

Anwendung

HPC Ladeleitung assembliert mit CCS-2 Fahrzeugkupplung. Offenes Kabelende. Kabel nach IEC62893-4-1, Steckverbinder in Anlehnung an IEC 62196-3.

Ihre Vorteile:

- Leistungs- und Signalkontakte versilbert
- Leicht austauschbare Leistungs-Kontakte sowie Frontgehäuse
- Hohe Kabelflexibilität und optimales Systemhandling
- Kabel-Ø von nur 34.0mm
- Stecker und Kabel entwickelt und hergestellt von BRUGG eConnect
- Kundenspezifische Länge und Kabelendkonfektionierung möglich

Technische Daten

System:

- Ladestandard: CCS Typ 2
- Nennstrom des Systems: 200A
- Nennstrom Spitze: 250A
- Nennspannung des Systems: 1'000V DC
- Maximale Ladeleistung: 250kW
- Präsenzkontroll-Widerstand: 1'500Ω (zwischen PE und PP)
- Umgebungstemperatur (Betrieb): -35°C ... +45°C
- Temperaturüberwachung: 2x PT 1000
- DC/PE-Kontakte: austauschbar (verschraubt)
- Steckzyklen: >10'000 (kann erhöht werden, wenn DC/PE-Kontakte ausgetauscht werden)

Kabel:

- Querschnitt: 2X70+1G35+[8X0.75C]
- Biegeradius: 10 x D
- Durchmesser: 34.0 ± 0.4mm
- Temperaturbereich: -40°C ... +90°C

Normen

IEC 62893-4-1:2020

In Anlehnung an IEC 62196-3



Auswahltabelle Anschlusskabel

Artikel-Nr.	Kabeltyp mm ²	Ladekupplung Typ	Kabellänge m	Cu-Zahl kg/Set	Gewicht ca. kg/Set
561633	2X70+1G35+[8X0.75C]	CCS-2 Compact	5.0	9.29	12.5
561823	2X70+1G35+[8X0.75C]	CCS-2 Compact	6.0	11.04	14.7
562029	2X70+1G35+[8X0.75C]	CCS-2 Compact	10.0	18.06	23.2

